MARTEAU PERFORATEUR DCH253M2 18V

Référence: DCH253M2

Page du produit: http://afel.tn/product/marteau-perforateur-dch253m2-18v/

Decription

VUE GLOBALE

- Idéal pour le perçage de trous de 4 à 20mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux de - Stop de rotation pour les travaux de burinage légers - Dernière génération de perforateur SDS-plus 18V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime) - Meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6,9m/s²) - Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité

STANDARD

- 2 batteries XR 4Ah - Chargeur MultiVoltage - Poignées latérales multipositions - Mallette de transport

Caractéristiques Techniques

Porte-outil
SDS-Plus

Type de batterie
FR XR Li-Ion

Voltage
18 Volts

Capacité de la batterie
4.0 Ah

Puissance utile
400 Watts

Energie de frappe (EPTA 05/2009)
2.1 Joules

Vitesse à vide
0-1200 tr/min

Coups par minute
0-4500 cps/min

Cap. de perçage maximale [Béton]
24 mm

Cap. de perçage maximale [Bois]
26 mm

Cap. de perçage maximale [Métal]
13 mm

Poids
3.1 kg

Longueur
301 mm

Hauteur
202 mm

Largeur
85 mm

FR Hand/Arm Vibration - Cutting metal
6.6 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)
1.5 m/s²

Niveau de vibrations main/bras- Burin
5.4 m/s²

Incertitude K 2 (Vibration)
1.5 m/s²

FR Hand/Arm Vibration - Drilling into metal

<2.5 m/s²

Incertitude K 3 (Vibration)
1.5 m/s²

FR Hand/Arm Vibration - Screw driving without impact
<2.5 m/s²

FR Uncertainty K 4 (Vibration)
1.5 FR m/s²

Pression sonore
86 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)
3 dB(A)

Puissance sonore
97 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3 dB(A)