



## MEULEUSE Ø230MM - 2600W DWE4579



**Référence:** DWE4579

**Page du produit:** <http://afel.tn/product/meuleuse-o230mm-2600w-dwe4579/>

### Description

### VUE GLOBALE

- Conception avec le système d'éjection des poussières (DES) pour protéger le moteur contre les particules et gagner en durée de vie - Le moteur est protégé contre les surcharges de manière à prévenir les surchauffes grâce à un système d'arrêt automatique de sécurité jusqu'à ce que le moteur

refroidisse - Démarrage progressif pour limiter les à coups et les phénomènes de rebonds - Limiteur de couple qui réduit la réaction du couple maximal transmise à l'opérateur si le disque se débloque - L'interrupteur anti redémarrage évite la remise en route de la meuleuse en cas de coupure de courant, même si celle-ci est alors en "marche". Ainsi, la meuleuse doit être redémarrée pour travailler en toute sécurité - Poignée arrière caoutchoutée qui permet à l'utilisateur un meilleur confort pendant le meulage - Poignée anti-vibrations qui fournit à l'utilisateur un meilleur confort pendant le meulage - Carter de protection sans outil - Ouverture spécifique pour un remplacement rapide des charbons - Blocage d'arbre pour un changement simple et rapide des disques - Poignée latérale 3 positions pour un meilleur confort d'utilisation

## STANDARD

- Carter de protection sans clé - Poignée latérale anti-vibrations - flasque intérieur/extérieur - clé de service

## Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée

2600 Watts

Vitesse à vide

6500 tr/min

Diamètre maximal des disques

230 mm

Filetage de la broche

M14

Poids

5.9 kg

Longueur

520 mm

Hauteur

145 mm

Niveau de vibrations main/bras- Meulage

7.0 m/s<sup>2</sup>

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore

96 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

3 dB(A)

Puissance sonore

107 dB(A)

**Incertitude K 2 (Bruit)**

3 dB(A)