شـــركة إفريقـــيا للكهرباء
SOCIETE AFRICA ELECTRIQUE

MULTI-CUTTER 300W DWE315KT

Référence: DWE315KT
Page du produit: http://afel.tn/product/multi-cutter-300w-dwe315kt/

Decription

VUE GLOBALE

- Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé - Prise en main étudiée pour délivrer le moins de vibration possible - Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression exercée (0-22000 osc.min) - Puissante LED, tout l'espace de travail est éclairé - Angle d'oscillations 1.6° - Puissant moteur de 300W - Livré avec 32 accessoires - Mallette TSTAK - Extracteur de poussières - Butée de profondeur - Les accessoires DEWALT iront sur toutes les machines de la concurrence / les

accessoires de la concurrence sont compatibles avec le multicutter STANDARD

- Lame 30*43mm Bim pour la coupe rapide (bois, plaque de plâtre, PVC) - Lame 30*43mm Bim pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC - Lame titanium 44*55 mm pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC - Lame Ø100m Bim semi circulaire (bois, bois avec clous, plaque de plâtre, PVC) - Lame Ø95mm pour déjointer (3mm de largeur) - Spatule 52mm rigide pour racler - Plateau de ponçage - 25 feuilles abrasives pour le bois et le bois avec peinture - Adaptateur universel (BOSCH, FEIN, MAKITA) - Clé 5mm - Extracteur de poussières - Butée de profonceur - 3mm clé Hex - Coffret TSTAK

Caractéristiques Techniques

Puissance utile
170 Watts

Puissance utile
300 Watts

Oscillations par minute
0 - 22,000

Type de bouton
gâchette

Changement d'accessoire sans outil
Oui

Coffret
T-STAK

Pression sonore
86 dB(A)

Puissance sonore
97 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3 dB(A)

Niveau de vibrations main/bras
16.1 m/s^2

Incertitude K 1 (Vibration)
1.5 m/s^2

Voltage
230 V

Poids
1.475 kg

Adaptateur pour accessoire Bosch
Oui

Interrupteur de verrouillage
Oui

Incertitude K 1 (Bruit)
3 dB(A)