SCIE À TABLE ET À ONGLETS Ø250MM DW743N



Référence: DW743N

Page du produit: http://afel.tn/product/scie-a-table-et-a-onglets-o250mm-dw743n/

Decription

VUE GLOBALE

- Deux fonctions pour répondre à tous les besoins de coupes - Transformation rapide et sans outil, de scie à table en scie à onglets. Idéale à l'atelier ou sur chantier. - Nouveau mécanisme de poignée amélioré: en position tronçonnage, le carter de lame se relève automatiquement, ce qui est plus sécurisant pour l'utilisateur - Robuste moteur à induction, à fort couple, particulièrement adapté aux ateliers où le niveau sonore des machines doit être limité - Trois buses d'extraction de poussière pour une évacuation plus efficace des débris -

Poignées intégrées afin de faciliter le transport de la machine - Scie conçue pour offrir une capacité de coupe d'onglets maximale STANDARD - lame de scie carbure 30 dents - guide parallèle - poussoir - 4 pieds détachables - protecteur de lame - outil d'assemblage - Mors de serrage

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée
2000 Watts

Puissance utile
1550 Watts

Vitesse de la lame
2850 t/min

Diamètre de la lame
250 mm

Alésage de la lame
30 mm

Inclinaison de la lame
45 °

Capacité en coupes d'onglets (droite/gauche)
45 / 45 °

Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi)
140×68 mm

Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi)
180×20 mm

Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche
95×70 mm

Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche
120×46 mm

Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet droite
70×95 mm

Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet gauche
150×20 mm

Capacité de coupe maximale à 45°/45°
- mm

Hauteur de coupe maximale en délignage à 90°/90°)
0 - 70 mm

Hauteur de coupe maximale (en scie à table lame à 90°/45°)
0 - 32 mm

Poids
37 kg

Profondeur
670 mm

Longueur
700 mm

Hauteur
750 mm

Niveau de vibrations main/bras - Bois
1.9 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)
1.5 m/s²

Puissance sonore
106.5 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3 dB(A)

Pression sonore
93.5 dB(A)

Incertitude K 3 (Bruit)
3 dB(A)