



TOURNEVIS RECH DCF680G2 7.2V



Référence: DCF680G2

Page du produit: <http://afel.tn/product/tournevis-rech-dcf680g2-7-2v/>

Description

VUE GLOBALE

- Tournevis 7,2V idéal pour les vissages légers. - Système gyroscopique à vitesse variable (jusqu'à 430T/min) pour un contrôle parfait. - Poignée ergonomique mobile pour toutes les applications. - Réglage de couple à 16 positions permet un contrôle parfait de la profondeur lors de travaux répétitifs.
- L'indicateur de charge évite le changement intempestif de batterie en pleine action. - Les double LED assurent une visibilité parfaite. - Système de porte embout "drop-in" permettant l'utilisation d'embouts courts,

emmanchement à une main. **STANDARD**
- 2 batteries 7,2 V Li-Ion. - Chargeur 7.2V Li-Ion. - Mallette de transport

Caractéristiques Techniques

Couple maximal

4 Nm

Vitesse à vide

0 - 430 tr/min

Porte-outil

6.35 mm hex

Poids

0.5 kg

Longueur

165 / 245 mm

Hauteur

135 / 55 mm

Niveau de vibrations main/bras

< 2.5 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s²

Pression sonore

60 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

3.7 dB(A)

Puissance sonore

71 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3.7 dB(A)

Type de batterie

Li-Ion

Voltage

7.2 Volts

Capacité de la batterie

1 Ah