



## SCIE À TABLE 250MM DWE7491



Référence: DWE7491

Page du produit: <a href="https://afel.tn/product/scie-a-table-250mm-dwe7491/">https://afel.tn/product/scie-a-table-250mm-dwe7491/</a>

## Decription

## **VUE GLOBALE**

- Machine très légère de 26.6Kg, conçue pour être facilement transportable Barres de renfort Conçues pour résister aux chocs et chutes lors du transport
- Le double système de pignons et crémaillères, à l'avant et à l'arrière de la table, garantit un déplacement du guide toujours parallèlement à la lame, et plus spécialement lors de travaux importants Puissant moteur de 2000W pour de très grandes performances quelles que soient les applications Le guide latéral offre une largeur de délignage de 410mm, ce qui permet de couper des

panneaux de grande taille sur une machine transportable - Table en fonte d'aluminium assurant précision et qualité de coupe - Système de protection contre les surcharges assure une très grande performance pour la coupe de bois durs, humides et gelés - Levier d'inclinaison de la lame à verrouillage rapide, pour des réglages faciles STANDARD - lame carbure 24 dents - guide d'onglet - 2 clés pour le montage de la lame - quide parallèle - adaptateur pour captage des poussières - poussoir

## Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée 2000 Watts

Vitesse de la lame 3800 t/min

Diamètre de la lame 250 mm

Alésage de la lame 30 mm

Inclinaison de la lame -3 à 48 °

Capacité longitudinale maximale [droite] 825 mm

Capacité longitudinale maximale [gauche] 558 mm

Profondeur de coupe maximale à 90° 77 mm

Profondeur de coupe maximale à 45° 57 mm

Dimensions de la table 670×630 mm

**Poids** 

26.6 kg

Profondeur

742 mm

Longueur

577 mm

Hauteur

425 mm

Puissance sonore 106 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3.3 dB(A)

Pression sonore

95 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit) 3 dB(A)