

## SCIE À TABLE 250MM DWE7491



**Référence:** DWE7491

**Page du produit:** <https://afel.tn/product/scie-a-table-250mm-dwe7491/>

### Decription

#### VUE GLOBALE

- Machine très légère de 26.6Kg, conçue pour être facilement transportable -
- Barres de renfort - Conçues pour résister aux chocs et chutes lors du transport
- Le double système de pignons et crémaillères, à l'avant et à l'arrière de la table, garantit un déplacement du guide toujours parallèlement à la lame, et plus spécialement lors de travaux importants - Puissant moteur de 2000W pour de très grandes performances quelles que soient les applications - Le guide latéral offre une largeur de délignage de 410mm, ce qui permet de couper des

panneaux de grande taille sur une machine transportable - Table en fonte d'aluminium assurant précision et qualité de coupe - Système de protection contre les surcharges assure une très grande performance pour la coupe de bois durs, humides et gelés - Levier d'inclinaison de la lame à verrouillage rapide, pour des réglages faciles **STANDARD**  
- lame carbure 24 dents - guide d'onglet - 2 clés pour le montage de la lame - guide parallèle - adaptateur pour captage des poussières - poussoir

## Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée

2000 Watts

Vitesse de la lame

3800 t/min

Diamètre de la lame

250 mm

Alésage de la lame

30 mm

Inclinaison de la lame

-3 à 48 °

Capacité longitudinale maximale [droite]

825 mm

Capacité longitudinale maximale [gauche]

558 mm

Profondeur de coupe maximale à 90°

77 mm

Profondeur de coupe maximale à 45°

57 mm

Dimensions de la table

670×630 mm

Poids

26.6 kg

Profondeur

742 mm

Longueur

577 mm

Hauteur

425 mm

Puissance sonore

106 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3.3 dB(A)

Pression sonore

95 dB(A)

## Incertitude K 1 (Bruit)

3 dB(A)